

# Martillo Hidráulico para Minicargador **SIMAQ DB 40V**



## ESPECIFICACIONES



Peso operativo  
**325 kg (717 lbs)**



Caudal de aceite  
requerido  
**35-70 L/min**



Presión operacional  
**1,565-2,347 psi**



Número de golpes  
por minuto  
**380-1,000 gpm**



Ajuste de presión  
de la válvula de alivio  
**2,489 psi**



Diámetro de la  
punta de ataque  
**70mm**



## CARACTERÍSTICAS

- Mayor poder de impacto
- Mayor productividad
- Calidad comprobada, resistencia y longevidad
- Fácil mantenimiento y reparación
- Menor fátiga y estrés a la máquina cargadora
- Costo de propiedad favorable
- Menor costo de operación
- Mayor retorno sobre la inversión

## TRIPLE DIFERENCIA

### Martillo hidráulico de eficiencia energética híbrida

- Mayor potencia de impacto, menor consumo de flujo de aceite, amortiguación de la fuerza de vibración de repercusión, menos generación de calor del aceite hidráulico.

### Sistema avanzado de válvulas internas

- Válvula de control, cilindro incorporado, circuito simple y de diámetro grande, bloques de celdas de potencia más gruesos, cámara de gas de cabeza trasera de mayor capacidad.

### Acumulador de gran capacidad

- Previene de manera proactiva la fatiga de las partes hidráulicas del portador, acelera el rendimiento del golpeo, previene la cavitación.



[www.simaq.pro](http://www.simaq.pro)

INCLUYE MANUAL DE OPERACIÓN Y DE MOTOR

Simaq® es una marca registrada propiedad de Grupo ConstrMarket S.A. de C.V.