

Dumper SIMAQ URBAN 1500 4x4

simaq
PRO


Estructura de ROPS
con canopy y
luz estroboscópica



Tracción en las 4 ruedas



Motor diésel Yanmar



Bomba hidráulica de émbolo Poclair, ofreciendo la mejor calidad



Bomba hidráulica Danfoss, tracción en las cuatro ruedas



Mecanismo de retroceso con función de bloqueo neutral que garantiza un arranque seguro de la máquina



Panel de control con microcomputadora integrada que permite realizar varias funciones como operación, monitoreo y alarma



Con iluminación LED de alta intensidad para trabajos nocturnos



La tolva controlada por cilindro hidráulico



La tolva puede girar 180°



Puede inclinarse hacia adelante, hacia la izquierda y hacia la derecha

Características operativas

Carga útil	1500 kg
Peso de transporte	1510 kg
Capacidad del volquete rasa	829 l
Capac. del volquete colmada	1,044 l

Datos del motor

Fabricante del motor	Yanmar
Tipo de motor	3TNV76
Motor	Diésel
Potencia del motor	18.7 kW
Cilindrada	1,116 cm ³
Revoluciones del motor	3001/min
Veloc. de desplazamiento	14 km/h
Ángulo articulado	33°
Ángulo articulado	15°
Radio de giro	3060 mm
Capacidad de ascenso	40%
Neumáticos	10.0/75-15.3 IMP IMPLEMENT 13F PR14
Bomba principal	Bomba hidráulica de Tracción en las 4 ruedas / Bomba de pistón axial
Capacidad volumétrica	32 cm ³ /rev
Presión de servicio	210 bar
Capac. tanque de combustible	30 l
Nivel acústico (LwA) dB(A)	101

Dimensiones

Total máxima	3240x1450x2400mm
--------------	------------------

simaq



www.simaq.pro